

	ศูนย์กลาง 3/4 " ตราข้าง				
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราข้าง	อัน	14.49	14.49	
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราข้าง	อัน	20.50	20.50	
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราข้าง	อัน	27.01	27.01	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราข้าง	อัน	43.96	43.96	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราข้าง	อัน	81.78	81.78	
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราข้าง	อัน	146.73	146.73	
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราข้าง	อัน	317.76	317.76	
96	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	168.22	168.22	
97	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	228.97	228.97	
98	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.05	35.05	
99	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ออบสารโปตัสเซียมซิลิเกต (D1) ศก. 3.2 มม.	กก.	49.53	49.53	
100	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราข้าง	แผ่น	11.68	11.68	
101	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราข้าง	แผ่น	39.25	39.25	
102	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราข้าง	แผ่น	39.25	39.25	
103	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราข้าง	แผ่น	46.73	46.73	
104	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราข้าง	แผ่น	57.94	57.94	
105	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราข้าง	แผ่น	50.00	50.00	
106	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราข้าง	แผ่น	39.25	39.25	
107	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.02	14.02	
108	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	13.08	13.08	
109	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	233.64	233.64	
110	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	311.52	311.52	
111	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราข้าง	แผ่น	143.93	143.93	
112	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราข้าง	แผ่น	219.63	219.63	
113	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	140.19	140.19	
114	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราข้าง	แผ่น	224.30	224.30	
115	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.38 ซม. ตราข้าง	แผ่น	72.90	72.90	
116	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
117	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	135.51	135.51	
118	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	167.76	167.76	
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	161.22	161.22	
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	130.85	130.85	
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	175.24	175.24	

แบบฟอร์มสืบราคา

โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล บ้านกล้วยเภา

หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	ห้าง / ร้าน	ราคา/หน่วย	โทร.	วัน/เวลา	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	ตงการช่าง	31,000.00	074 - 220928	26 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.	
		เคเจวอเตอร์เทค	30,000.00	074-240303	25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.	
		บ้านโพธิ์วิสัยก่อสร้าง	31,500.00	087-2910003	25 กันยายน 2560 เวลา 9.05 น.	
2	ข้อต่อเกลียวนอก ϕ 2"	ตงการช่าง	17.45	074 - 220928	26 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.	
		เคเจวอเตอร์เทค	17.30	074-240303	25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.	
		บ้านโพธิ์วิสัยก่อสร้าง	18.00	087-2910003	25 กันยายน 2560 เวลา 9.05 น.	
3	ข้อต่อเกลียวใน ϕ 2"	ตงการช่าง	28.00	074 - 220928	26 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.	
		เคเจวอเตอร์เทค	27.90	074-240303	25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.	
		บ้านโพธิ์วิสัยก่อสร้าง	28.50	087-2910003	25 กันยายน 2560 เวลา 9.05 น.	

ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล

เทศบาลตำบลดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. วัตถุประสงค์

- เทศบาลตำบลดอนประดู่มีความประสงค์จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล ตามรูปแบบบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร จะต้องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

2. สถานที่เจาะ

บ้านหารแพะ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

3. รายละเอียดทั่วไป

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสำรวจเจาะและสร้างบ่อน้ำบาดาล สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. (จากผลการทดสอบปริมาณน้ำ)
- บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
- คุณภาพน้ำบาดาลรสจืด ใส่สะอาดไม่มีตะกอนขุ่น ปริมาณคลอไรด์ไม่เกิน 600 ppm. หรืออยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่
- ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด ในแบบของผู้ว่าจ้างและรายการทุกประการ หากภายหลังมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้
- วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- หากสิ่งใดไม่ได้ระบุไว้ในแบบและรายการ แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานลุล่วง ตามหลักวิชาการและ หลักวิศวกรรม ผู้รับจ้างจำเป็นต้องจัดทำโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
- ข้อขัดแย้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากแบบหรือรายการประกอบแบบ จะต้องอยู่ในดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้รับจ้าง จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมมิได้
- ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอและค่าใบอนุญาต จำนวนเงิน 510 บาท เป็นภาระของผู้รับจ้าง